



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
De acuerdo con el Anexo III del Reglamento (EU) Nr. 305/2011  
(Reglamento de Productos de Construcción)

**DoP \_ [ES] \_ 001 \_ No 57001036-3001**

1. Código de identificación única del producto tipo:  
**Polyflex 452**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:  
**Lote número: ver impresión envase**
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:  
**Sellantes para elementos de fachada**  
**Sellantes para vías peatonales**  
**EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (CLASES 25HM)**  
**EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (CLASES 20HM)**
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:  
**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**
5. Dirección y contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: no relevante
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:  
**Sistema 3**  
**Sistema 3 para reacción al fuego**
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:  
**La entidad notificada SKZ - TeConA GmbH (1213) realizó la prueba de tipo inicial, de acuerdo a la norma EN 15651-1 / EN 15651-4 y de reacción al fuego bajo el sistema 3 y emitió: un informe de prueba**
8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: no relevante



9. Prestacione declarada:

Acondicionamiento : Procedimiento B (de acuerdo con ISO 8340)  
 Superficie: Mortero M2 (sin imprimador)  
 Aluminio anodizado (sin imprimante)

Características esenciales	Desempeño	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	<b>Clase E</b>	<b>EN 15651-1:2012</b>
Liberación de productos químicos peligrosos para el ambiente y la salud	<b>NPD (*)</b>	
<b>Hermeticidad al agua y al aire</b>		
Resistencia al flujo	<b>≤ 3 mm</b>	
Pérdida de volumen	<b>≤ 10 %</b>	
Propiedades de tracción a una extensión mantenida después de inmersión en agua	<b>NF</b>	
Propiedades de tracción (módulo secante) para uso en áreas de clima frío (-30°C)	<b>NR</b>	
Propiedades de tracción a una extensión mantenida para uso en áreas de clima frío (-30°C)	<b>NF</b>	
<b>Durabilidad</b>	<b>Pasa</b>	

Sustrato: Mortero M2 (sin imprimante)

Características esenciales	Desempeño	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	<b>Clase E</b>	<b>EN 15651-4:2012</b>
Liberación de productos químicos peligrosos para el ambiente y la salud	<b>NPD (*)</b>	
<b>Hermeticidad al agua y al aire</b>		
Propiedades de tracción a una extensión mantenida	<b>NF</b>	
Pérdida de volumen	<b>≤ 10 %</b>	
Resistencia a la ruptura	<b>NF</b>	
Propiedades de adherencia / cohesión a una extensión mantenida después de 28 días de inmersión en agua	<b>NF / cambio de módulo secante: ≤ 50%</b>	
Propiedades de adherencia / cohesión a una extensión mantenida después de 28 días de inmersión en agua salada	<b>NF</b>	
Propiedades de tracción (módulo secante) para uso en áreas de clima frío (-30°C)	<b>NR</b>	
Propiedades de tracción a una extensión mantenida para uso en áreas de clima frío (-30°C)	<b>NF</b>	
<b>Durabilidad</b>	<b>Pasa</b>	

(\*) Véase la ficha de datos de seguridad de materiale

NPD: No Performance Determined / Prestación no determinada

NF: No Failure / Sin fallo

NR: Not required / No exigido

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto: no relevante



10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Vincent Imbos  
Managing Director  
Oosterhout, 01/2022

V. Imbos