



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
De acuerdo con el Anexo III del Reglamento (EU) Nr. 305/2011  
(Reglamento de Productos de Construcción)

**DoP \_ [ES] \_ 001\_No 11001101**

1. Código de identificación única del producto tipo:  
**ZWALUW ACRYL ANTI-CRACK**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:  
**Lote número: ver impresión envase**
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:  
**Sellantes para elementos de fachada  
EN 15651-1: F-EXT-INT (CLASE 7.5P)**
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:  
**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**
5. Dirección y contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: no relevante
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:  
**Sistema 3  
Sistema 3 para reacción al fuego**
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:  
**El organismo notificado SKZ - TeConA GmbH (1213) realizó el ensayo inicial de acuerdo con la norma EN 15651-1 y de reacción al fuego en Sistema 3 y emitió: un informe del ensayo**
8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: no relevante



9. Prestacione declarada:

Acondicionamiento : Procedimiento A (de acuerdo con ISO 8339)  
Superficie: Mortero M2 (sin imprimador)

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	<b>Clase E</b>	<b>EN 15651-1:2012</b>
Liberación de productos químicos peligrosos para el medio ambiente y la salud	<b>NPD (*)</b>	
<b>Estanqueidad al agua y al aire</b>		
Resistencia a la fluencia	<b>≤ 3 mm</b>	
Perdida de volumen	<b>≤ 25 %</b>	
Propiedades de tensión después de la inmersión en agua (a 23°C)	<b>≥ 25 %</b>	
<b>Durabilidad</b>	<b>Pasa</b>	

(\*) Véase la ficha de datos de seguridad de materiale

NPD: No Performance Determined / Prestación no determinada

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto: no relevante

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Vincent Imbos  
Managing Director  
Oosterhout, 07/2013