

## Acryl Exterior +

### Παραγγελίες

Διατίθεται σε Φυσιγγία των 310ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων. Για παραγγελίες συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα με κωδικούς προϊόντων και barcode:

Χρώμα:	Κωδικός:	EAN-13:
Λευκό	6692	8711595035323



### Centre of Excellence

Better results through Knowledge

Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "**καλύτερα αποτελέσματα μέσω της γνώσης**". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και εφαρμοστές.

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.



## Den Braven



## Acryl Exterior +

Ακρυλικό σφραγιστικό με άμεση αντοχή στη βροχή

[denbraven.gr](http://denbraven.gr)

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

# Acryl Exterior +

Ακρυλικό σφραγιστικό με άμεση αντοχή στη βροχή

- Αντοχή στη Βροχή σε Σύντομο Χρονικό Διάστημα Μετά την Εφαρμογή
- Ειδική Σύνθεση για Εξωτερικές Εφαρμογές
- Ικανότητα να Απορροφά Μεγάλες Μετακινήσεις Αρμού
- Βάφεται με Χρώματα Συνθετικής και Υδατικής Βάσης
- Τέλεια Πρόσφυση Ακόμα και σε Υγρές Επιφάνειες
- Σχεδόν Άοσμο
- Εύκολο στην Εφαρμογή
- Δε Διαβρώνει τα Μέταλλα.



## Acryl Exterior +

### Περιγραφή

Ενός συστατικού ακρυλικό σφραγιστικό εξαιρετικής ποιότητας με αντοχή στη βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του. Μετά την ωρίμανση το υλικό σχηματίζει μια μαλακή πλαστο-ελαστική σφράγιση. Βάφεται με χρώματα συνθετικής και υδατικής βάσης. Για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές.

### Εφαρμογές

Για σφραγίσεις εξωτερικά αλλά και εσωτερικά σε ρηγματώσεις τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί και τοιχοποιίας, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων παραθύρων (ξύλινων, αλουμινίου, uPVC, μεταλλικών) και τοιχοποιίας κλπ. Λόγω της σύστασής του αντέχει στη βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή.



## Acryl Exterior +

### Πιστοποίηση

EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5P

### Τεχνικές Προδιαγραφές

Πυκνότητα	1,57 g/ml
Σκληρότητα shore A	10°
Επιμήκυνση Θραύσης	600%
Δημιουργία Επιδερμίδας	10 λεπτά

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.



### Επισκεφτείτε το κανάλι της Den Braven Ελλάς στο YouTube

Η Den Braven διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από βίντεο εφαρμογής των προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το σωστό προϊόν. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο Youtube. Σαρώστε το QR Code παρακάτω για να δείτε το βίντεο του συγκεκριμένου προϊόντος.

