



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
De acuerdo con el Anexo III del Reglamento (EU) Nr. 305/2011
(Reglamento de Productos de Construcción)

DoP _ [ES] _ 001 _Nr. 15001011

1. Código de identificación única del producto tipo:
ZWALUW CLEARFIX
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:
Lote número: ver impresión envase
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
**Sellantes para elementos de fachada para uso interior solamente
EN 15651-1: F-INT**
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:
BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT
5. Dirección y contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: no relevante
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:
**Sistema 4
Sistema 3 para reacción al fuego**
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
El organismo notificado SKZ - TeConA GmbH (1213) realizó la prueba de la reacción al fuego bajo el Sistema 3 y emitió: un informe del ensayo
8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: no relevante



9. Prestacione declarada:

Acondicionamiento: Procedimiento B (de acuerdo con ISO 8340)
Superficie: Vidrio (sin imprimador)

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-1:2012
Liberación de productos químicos peligrosos para el medio ambiente y la salud	NPD (*)	
Estanqueidad al agua y al aire		
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm	
Perdida de volumen	≤ 45 %	
Resistencia a tracción: alargamiento de rotura a 23°C	≥ 25 %	
Durabilidad	Pasa	

(*) Véase la ficha de datos de seguridad de materiale

NPD: No Performance Determined / Prestación no determinada

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto: no relevante

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Vincent Imbos
Managing Director
Oosterhout, 01/2015

V. Imbos