

Spray Altas Temperaturas **AT 800**

INSTRUÇÕES

Agitar vigorosamente a embalagem durante alguns minutos. Aplicar a tinta com a lata na posição vertical. Efetuar breves pulverizações numa zona escondida antes de iniciar a pintura. Aplicar a uma distância de aproximadamente 20-25 cm da superfície a pintar. Aplicar em várias camadas ligeiras, em sentido cruzado. Antes de usar consulte a ficha técnica em www.denbraven.pt



Ref	Conteúdo	Cores	Caixas
AT 800	400ml	Preto brilhante, Antracite, Alumínio, Vermelho, Branco, Transparente	12 unidades



Centro de Excelência

Better results through Knowledge

O slogan Den Braven “Better results through Knowledge” pode traduzir-se por “os melhores resultados provenientes de um vasto conhecimento adquirido”. O nosso centro de excelência (CoE) acumula os conhecimentos adquiridos nas últimas décadas que permitem a criação de novos produtos e novas tendências de mercado. Esta vasta experiência é partilhada com todo o grupo Den Braven e com todos os nossos clientes. Esta partilha permite o desenvolvimento de relações mais eficientes e facilita a obtenção de melhores resultados, explicando assim o verdadeiro significado do slogan “Better results through knowledge”. Visite o nosso website para descobrir como o nosso centro de excelência (CoE) pode colaborar consigo!

denbraven.pt



TEC
TANE



AT 800

Spray Altas Temperaturas

Resiste até 800°C.
Alto poder de cobertura
Disponível em 6 cores

TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS



AT 800

Spray Altas Temperaturas

- Tinta 100% acrílica.
- Tampa pintada à cor real da tinta.
- Tampa de segurança à prova de abertura por crianças.
- Válvula auto limpável evitando entupimentos.
- Baixo teor de COV'S (372g/l).
- Elevado poder de cobertura.
- Secagem rápida.
- Uso profissional e doméstico



Spray Altas Temperaturas AT 800

Spray resistente a altas temperaturas com secagem pelo contacto com o ar ambiente. Possui uma elevada capacidade de cobertura. Efeito duradouro. Resistente a temperaturas até 800°C. Boa resistência ao óleo de motor, gasóleo e gasolina (ver instruções de aplicação). Não contém pigmentos de chumbo nem CFC's. Mantém as suas características ainda que sujeito a grandes oscilações de temperatura. Excelente aderência à generalidade das superfícies mesmo com baixas temperaturas.



Aplicações:

Indicado para pintura profissional. Excelentes propriedades de aderência. Recomendado para pintura de superfícies metálicas (grelhadores, escapes, recuperadores de calor, radiadores, etc.), sujeitas a altas temperaturas.

Visite o nosso site em www.denbraven.pt e obtenha mais informações sobre o AT 800 Spray Altas temperaturas



Visite o nosso canal do Youtube

A Tectane® oferece um canal com vídeos de aplicações de produtos.

Use este QR code e aceda diretamente aos vídeos da Tectane

