DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
De acuerdo con el Anexo III del Reglamento (EU) Nr. 305/2011
(Reglamento de Productos de Construcción)

DoP _ [ES] _ 001 _ Nr. 52001095

1. Código de identificación única del producto tipo:
ZWALUW CLEARSIL

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:
Lote número: ver impresión envase

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Sellantes para elementos de fachada
Sellantes para acristalamiento
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
EN 15651-2: G-CC

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:
BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5. Dirección y contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: no relevante

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:
Sistema 3
Sistema 3 para reacción al fuego

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
El organismo notificado SKZ - TeConA GmbH (1213) realizó el ensayo inicial de acuerdo con la norma EN 15651-1 / EN 15651-3 y de reacción al fuego en Sistema 3 y emitió: un informe del ensayo

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: no relevante

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.com
www.bostik.com | www.denbraven.com

9. Prestacione declarada:
Acondicionamiento : Procedimiento B (de acuerdo con ISO 8340)
Superficie: Aluminio anodizado (sin imprimador)

Caracteristicas esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	**Clase E**	**EN 15651-1:2012**
Liberación de productos químicos peligrosos para el medio ambiente y la salud	**NPD (*)**	
Estanqueidad al agua y al aire		
Resistencia a la fluencia	**≤ 3 mm**	
Perdida de volumen	**≤ 45 %**	
Propiedades de tracción sometidos a tracción mantenida después de su inmersión en agua	**NF**	
Propiedades de tracción (módulo secante) para su uso en zonas de clima frío (-30°C)	**≤ 0,9 MPa**	
Propiedades de tracción sometidos a tracción mantenida para su uso en zonas de clima frío (-30°C)	**NF**	
Durabilidad	**Pasa**	

Superficie: Vidrio (sin imprimador)

Caracteristicas esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	**Clase E**	**EN 15651-2:2012**
Liberación de productos químicos peligrosos para el medio ambiente y la salud	**NPD (*)**	
Estanqueidad al agua y al aire		
Perdida de volumen	**≤ 40 %**	
Resistencia a la fluencia	**≤ 3 mm**	
Propiedades de adhesión / cohesión después de la exposición al calor, al agua y a la luz artificial	**NF**	
Recuperación elástica	**≥ 60 %**	
Propiedades de tracción (módulo secante) para su uso en zonas de clima frío (-30°C)	**≤ 0,9 MPa**	
Propiedades de tracción sometidos a tracción mantenida para su uso en zonas de clima frío (-30°C)	**NF**	
Durabilidad	**Pasa**	

(*) Véase la ficha de datos de seguridad de materiale
NPD: No Performance Determined / Prestación no determinada
NF: No Failure / Sin fallo

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto: no relevante

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Vincent Imbos
Managing Director
Oosterhout, 01/2022