



LEISTUNGSERKLÄRUNG  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

**DoP \_ [D] \_ 001\_No 11001011- 4003**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**DEN BRAVEN SOS Fugenfüller Rep. Weiss**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
**Chargennummer: siehe Verpackung des Produkte**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
**Fugendichtstoffe für Fassadenelemente  
EN 15651-1: F-EXT-INT (KLASSE 7,5P)**
4. Name, eingetragene Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
**KLEB- & DICHTSTOFFE: BOSTIK TECHNOLOGY GMBH. ■ INDUSTRIESTRAßE 1-7 ■ D – 01936  
SCHWEPNITZ**
5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
**System 3  
System 3 für das Brandverhalten**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
**Die notifizierte Stelle SKZ – TeConA GmbH (1213) hat die Typprüfung hinsichtlich  
EN 15651-1 sowie des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes  
festgestellt: Prüfbericht**
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: nicht relevant



9. Erklärte Leistung  
 Konditionierung: Verfahren A (nach ISO 8339)  
 Trägermaterial: Mörtel M2 (ohne Primer)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	<b>Klasse E</b>	<b>EN 15651-1:2012</b>
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	<b>NPD (*)</b>	
<b>Wasser- und Luftdichtigkeit</b>		
Standvermögen	<b>≤ 3 mm</b>	
Volumenverlust	<b>≤ 25 %</b>	
Haft- / Dehnverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23°C)	<b>≥ 25 %</b>	
<b>Dauerhaftigkeit</b>	<b>Bestanden</b>	

(\*) Siehe Sicherheitsdatenblatt

NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgelegt

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Vincent Imbos  
 Managing Director  
 Oosterhout, 04/2014

*V. Imbos*