



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO  
De acordo com o anexo III do regulamento (UE) nº 305/2011  
(Regulamento Produtos Construção)

**DoP \_ [PT] \_ 001 \_ Nr. 15001011**

1. Código de identificação único do produto-tipo:  
**ZWALUW CLEARFIX**
2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:  
**Número de Lote: ver impressão na embalagem**
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:  
**Selantes para elementos de fachada apenas para aplicações em interiores  
EN 15651-1: F-INT**
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:  
**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**
5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º : não relevante
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:  
**Sistema 4  
Sistema 3 para reacção ao fogo**
7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:  
**O organismo de notificação SKZ TeCona GmbH (1213) efetuou testes de reacção ao fogo , sistema 3 e emitiu: relatório de ensaio**
8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia: não relevante



9. Desempenho declarado:

Condicionantes: Procedimento B (de acordo com ISO 8340)

Superfície: Vidro (sem primário)

| Características essenciais                                    | Desempenho      | Especificações técnicas harmonizadas |
|---|-----------------|--------------------------------------|
| Reação ao fogo  | <b>Classe E</b> | <b>EN 15651-1:2012</b>               |
| Libertação de químicos perigosos para a saúde e meio ambiente | <b>NPD (*)</b>  |                                      |
| <b>Estanquidade à água e ao ar</b>                            |                 |                                      |
| Resistência ao escorrimento                                   | <b>≤ 3 mm</b>   |                                      |
| Perda de volume   | <b>≤ 45 %</b>   |                                      |
| Resistência à tracção: alongamento à rutura a 23°C            | <b>≥ 25 %</b>   |                                      |
| <b>Durabilidade</b>   | <b>Aprovado</b> |                                      |

(\*) Consultar Ficha de Dados de Segurança

NPD: No Performance Determined / Desempenho não determinado

Quando, nos termos do artigo 37.º ou do artigo 38.º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece: não relevante

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Vincent Imbos  
Managing Director  
Oosterhout, 01/2015

*V. Imbos*