

# Hybrifix®

## Cores disponíveis

Branco, cinza, castanho e preto. Outras cores disponíveis mediante solicitação, sujeitas a quantidades mínimas por pedido.

## Embalagem

Cartuchos de 290ml.  
Caixas de 12 unidades.

## Preparação da Superfície e Acabamento

As superfícies devem encontrar-se bem limpas, desengorduradas e isentas de partículas friáveis. Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +40°C (temperatura ambiente e das superfícies). Em superfícies porosas deve aplicar-se previamente o primário Zwaluw B1. São sempre recomendados ensaios prévios de aderência. Utilizar Zwaluw Finisher para alisar as juntas.



# Den Braven



## Centro de Excelência

Better results through Knowledge

O slogan Den Braven "Better results through Knowledge" pode traduzir-se por "os melhores resultados provenientes de um vasto conhecimento adquirido". O nosso centro de excelência (CoE) acumula os conhecimentos adquiridos nas últimas décadas que permitem a criação de novos produtos e novas tendências de mercado. Esta vasta experiência é partilhada com todo o grupo Den Braven e com todos os nossos clientes. Esta partilha permite o desenvolvimento de relações mais eficientes e facilita a obtenção de melhores resultados, explicando assim o verdadeiro significado do slogan "Better results through knowledge". Visite o nosso website para descobrir como o nosso centro de excelência (CoE) pode colaborar consigo!

[denbraven.pt](http://denbraven.pt)



# Den Braven



# Hybrifix®

## MS Polímero Colagem e Selagem

Excelente aderência  
Aplicação universal  
Superfícies húmidas

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

# Hybrifix®

## MS Polímero Colagem e Selagem

Excelente aderência  
Aplicação universal  
Superfícies húmidas



- Elasticidade duradoura.
- Aplicável em superfícies húmidas
- Secagem rápida.
- Isento de isocianatos, solventes e silicone
- Não retrai, livre de bolhas no cordão
- Resistente aos raios UV
- Formulação sanitária
- Certificado ISEGA
- Emicode EC1
- M1 certified



## Hybrifix®

### Descrição

HYBRIFIX® é um selante híbrido à base de MS Polímeros, de alto módulo, para colar, selar e vedar. Forte aderência à maior parte dos suportes. Praticamente inodoro, isento de isocianatos e silicone. Boa resistência aos raios UV. Pode ser pintado e aplicado em superfícies húmidas. Cura em contacto com a humidade atmosférica, formando uma vedação flexível e duradoura.

### Aplicações

Hybrifix é um selante de aplicação universal indicado para todo o tipo de juntas de ligação, fissuras e superfícies irregulares nos setores da construção e indústria. Pode ser aplicado sobre a generalidade dos materiais tais como metais, materiais sintéticos, cimento, madeira, alumínio, etc.



## Hybrifix®

### Certificação

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM

EN 15651-3: S XS3

Emicode EC 1

ISEGA, M1

### Dados Técnicos

Densidade	1,53 g/ml
Dureza Shore-A	60°
Formação de pele	10 minutos
Alongamento à rutura	400%
Modulo elasticidade a 100%	1,35 Mpa
Resistência à tração	2,20 Mpa
Velocidade de cura	2-3 mm/24 hours

Visite o nosso site em [www.denbraven.pt](http://www.denbraven.pt) e obtenha mais informações sobre o Hybrifix®



### Visite o nosso canal do Youtube

A Den Braven oferece um canal com vídeos de aplicações de produtos.

Use este QR code e aceda diretamente ao vídeo do Hybrifix®

