



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ  
în conformitate cu Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011  
(Regulament privind produsele pentru construcții)

**DoP \_ [RO] \_ 001 \_ Nr. 57001036-3001**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**POLYFLEX 452**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):  
**Numărul lotului: A se vedea ambalajul produsului**
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:  
**Etanșanți pentru elemente de fațadă**  
**Etanșanți pentru zone pietonale**  
**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC ( CLASS 25HM)**  
**EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (CLASS 20HM)**
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):  
**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): nu este relevant
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:  
**Sistem 3**  
**Sistem 3 pentru reacție la foc**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:  
**Organismul notificat SKZ – TeConA GmbH (1213) a efectuat încercarea inițială de tip în conformitate cu EN 15651-1 / EN 15651-4, precum și reacția la foc în conformitate cu sistemul 3 și a emis: raport de încercare.**
8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care sa emis o evaluare tehnică europeană: nu este relevant



9. Performanța declarată:

Condiționare: Procedura B (în conformitate cu ISO 8340)  
 Substrat: Mortar M2 (fără amorsă)  
 Aluminiiu anodizat (fără amorsă)

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	<b>Clasa E</b>	<b>EN 15651-1:2012</b>
Emisii de substanțe chimice periculoase pentru mediu și sănătate	<b>NPD (*)</b>	
<b>Etanșeitate la aer și la apă</b>		
Rezistență la curgere	<b>≤ 3 mm</b>	
Variațiilor de volum	<b>≤ 10 %</b>	
Proprietăți de adeziune / coeziune sub extensie menținută după imersiune în apă	<b>NF</b>	
Proprietăți de adeziune / coeziune (modul secant) pentru utilizare în zonele cu climat rece (-30°C)	<b>NR</b>	
Proprietăți de adeziune / coeziune sub extensie menținută pentru utilizare în zonele cu climat rece (-30°C)	<b>NF</b>	
<b>Durabilitate</b>	<b>Trecut</b>	

Substrat: Mortar M2 (fără amorsă)

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	<b>Clasa E</b>	<b>EN 15651-1:2012</b>
Emisii de substanțe chimice periculoase pentru mediu și sănătate	<b>NPD (*)</b>	
<b>Etanșeitate la aer și la apă</b>		
Proprietăți de adeziune/coeziune la menținerea deformării	<b>NF</b>	
Variațiilor de volum	<b>≤ 10 %</b>	
Rezistența la rupere	<b>NF</b>	
Proprietăți de adeziune / coeziune sub extensie menținută după 28 de zile de imersiune în apă	<b>NF / schimbarea modulului secant: ≤ 50 %</b>	
Proprietăți de adeziune / coeziune sub extensie menținută după 28 de zile de imersiune în apă sărată	<b>NF</b>	
Proprietăți de adeziune / coeziune (modul secant) pentru utilizare în zonele cu climat rece (-30°C)	<b>NR</b>	
Proprietăți de adeziune / coeziune sub extensie menținută pentru utilizare în zonele cu climat rece (-30°C)	<b>NF</b>	
<b>Durabilitate</b>	<b>Trecut</b>	

\*) Consultați Fișa cu date de Securitate

NPD: No Performance Determined / Nicio Performanță Determinată

NF: No Failure / Niciun Eșec

NR: Not required / Nu este necesar



Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerințele pe care le respectă produsul: nu este relevant

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9 Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vincent Imbos  
Managing Director  
Oosterhout, 01/2022

V. Imbos