LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

**DoP _ [D] _ 001_No 11001081 - 4002**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
**DEN BRAVEN MALER ACRYL**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
**Chargennummer: siehe Verpackung des Produkte**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
**Fugendichtstoffe für Fassadenelemente**
**EN 15651-1: F-EXT-INT (KLASSE 12.5P)**

4. Name, eingetragene Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
**KLEB- & DICHTSTOFFE: BOSTIK TECHNOLOGY GMBH. ■ INDUSTRIESTRAßE 1-7 ■ D – 01936 SCHWEPNITZ**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
**System 3**
**System 3 für das Brandverhalten**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
**Die notifizierte Stelle SKZ – TeConA GmbH (1213) hat die Typprüfung hinsichtlich EN 15651-1 sowie des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes festgestellt: Prüfbericht**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: nicht relevant

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.com
www.bostik.com | www.denbraven.com

9. Erklärte Leistung

| | |
|---|---|
| Konditionierung: | Verfahren A (nach ISO 8339) |
| Trägermaterial: | Mörtel M2 (ohne Primer)<br>Anodisiertes Aluminium (ohne Primer) |

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|---|
| Brandverhalten | **Klasse E** | **EN 15651-1:2012** |
| Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien | **NPD (*)** | |
| **Wasser- und Luftdichtigkeit** | | |
| Standvermögen | **≤ 3 mm** | |
| Volumenverlust | **≤ 25 %** | |
| Zugverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23°C) | **≥ 100 %** | |
| **Dauerhaftigkeit** | **Bestanden** | |

(*) Siehe Sicherheitsdatenblatt
NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgelegt

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Vincent Imbos V. Imbos
Managing Director
Oosterhout, 07/2013