



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
De acuerdo con el Anexo III del Reglamento (EU) Nr. 305/2011  
(Reglamento de Productos de Construcción)

**DoP \_ [ES] \_ 001 \_ No 17001021-3001**

1. Código de identificación única del producto tipo:  
**ZWALUW POLYFLEX 442**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:  
**Lote número: ver impresión envase**
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:  
**Sellantes para elementos de fachada  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASE 25HM)**
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:  
**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**
5. Dirección y contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: no relevante
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:  
**Sistema 3  
Sistema 3 para reacción al fuego**
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:  
**El organismo notificado SKZ - TeConA GmbH (1213) realizó el ensayo inicial de acuerdo con la norma EN 15651-1 y de reacción al fuego en Sistema 3 y emitió: un informe del ensayo**
8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: no relevante



9. Prestacione declarada:

Acondicionamiento : Procedimiento B (de acuerdo con ISO 8340)  
Superficie: Mortero M2 (sin imprimador)  
Aluminio anodizado (sin imprimador)

| Características esenciales  | Prestaciones   | Especificación técnica armonizada |
|---|----------------|-----------------------------------|
| Reacción al fuego   | <b>Clase E</b> | <b>EN 15651-1:2012</b>            |
| Liberación de productos químicos peligrosos para el medio ambiente y la salud                     | <b>NPD (*)</b> |                                   |
| <b>Estanqueidad al agua y al aire</b>   |                |                                   |
| Resistencia a la fluencia   | <b>≤ 3 mm</b>  |                                   |
| Perdida de volumen  | <b>≤ 10 %</b>  |                                   |
| Propiedades de tracción sometidos a tracción mantenida después de su inmersión en agua            | <b>NF</b>      |                                   |
| Propiedades de tracción (módulo secante) para su uso en zonas de clima frío (-30°C)               | <b>NR</b>      |                                   |
| Propiedades de tracción sometidos a tracción mantenida para su uso en zonas de clima frío (-30°C) | <b>NF</b>      |                                   |
| <b>Durabilidad</b>  | <b>Pasa</b>    |                                   |

(\*) Véase la ficha de datos de seguridad de materiale

NPD: No Performance Determined / Prestación no determinada

NF: No Failure / Sin fallo

NR: Not required / No exigido

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto: no relevante

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Vincent Imbos  
Managing Director  
Oosterhout, 01/2022

*V. Imbos*