

# Spray de Zinco

## 98% Z 721

### INSTRUÇÕES

Agitar vigorosamente a embalagem até se ouvir a esfera metálica no interior da embalagem. Aplicar em duas ou mais camadas cruzadas, com intervalos de 5 a 8 minutos, a uma distância de 25-30cm da superfície a tratar. Seco ao tato após 5-8 minutos. Manuseamento das peças tratadas após 15-20 minutos. Completamente seco após 24 horas. A temperatura ideal de aplicação do aerossol deve estar compreendida entre 16°C e 25°C.



Ref	Conteúdo	Cores	Caixas
Z 721	400ml	Cinza escuro	12 unidades



## Centro de Excelência

Better results through Knowledge

O slogan Den Braven “Better results through Knowledge” pode traduzir-se por “os melhores resultados provenientes de um vasto conhecimento adquirido”. O nosso centro de excelência ( CoE) acumula os conhecimentos adquiridos nas últimas décadas que permitem a criação de novos produtos e novas tendências de mercado. Esta vasta experiência é partilhada com todo o grupo Den Braven e com todos os nossos clientes. Esta partilha permite o desenvolvimento de relações mais eficientes e facilita a obtenção de melhores resultados, explicando assim o verdadeiro significado do slogan “Better results through knowledge”. Visite o nosso website para descobrir como o nosso centro de excelência (CoE) pode colaborar consigo!



# Z 721

## Spray Zinco 98%

Contém extrato de zinco com elevado grau de pureza [98%].



# Spray de Zinco

## 98% Z 721

Spray de zinco com elevada qualidade para galvanização a frio. O elevado grau de pureza do zinco (98%), utilizado na formulação, confere-lhe uma qualidade superior face aos habituais sprays de zinco. Pode ser utilizado como primário ou como acabamento final, assegurando em ambos os casos uma proteção eficaz contra a oxidação. Ideal para retoques, acabamentos e reparações de superfícies galvanizadas, cortadas ou perfuradas.

### Aplicações:

Reparação de superfícies em zinco. Reparação e proteção de áreas danificadas por soldadura, maquinação ou corte. Proteção em áreas de soldadura por pontos. Revestimento de instalações expostas à água e condições climatéricas severas. Primário de superfícies metálicas para posterior repintura. Proteção anticorrosiva da generalidade dos metais

- Contém extrato de zinco com elevado grau de pureza [98%].
- Forma uma camada metálica de grande resistência.
- Prolongada proteção anticorrosiva.
- Resistência excepcional às condições climatéricas mais adversas, inclusive *ambientes salinos*.
- Pode ser pintado.
- Elevado poder de fixação sobre o metal.
- Secagem rápida.
- Resistente a temperaturas até 500°C


Visite o nosso site em [www.denbraven.pt](http://www.denbraven.pt) e obtenha mais informações sobre o Z 721 Spray de Zinco 98%



### Visite o nosso canal do Youtube

A Tectane® oferece um canal com vídeos de aplicações de produtos.

Use este QR code e aceda diretamente aos vídeos da Tectane



# Z 721

## Spray Zinco 98%

- Forma uma camada metálica de grande resistência.
- Prolongada proteção anticorrosiva.
- Pode ser pintado.
- Secagem rápida.

