

Spray de Zinco Claro ZA 574

INSTRUÇÕES

Agitar vigorosamente a embalagem até se ouvir a esfera metálica no interior da embalagem. Aplicar em duas ou mais camadas cruzadas, com intervalos de 5 a 8 minutos, a uma distância de 25-30cm da superfície a tratar. Seco ao tato após 5-8 minutos. Manuseamento das peças tratadas após 15-20 minutos. Completamente seco após 24 horas. A temperatura ideal de aplicação do aerossol deve estar compreendida entre 16°C e 25°C.



Ref	Conteúdo	Cores	Caixas
ZA 574	400ml	Cinza Alumínio	12 unidades



Centro de Excelência

Better results through Knowledge

O slogan Den Braven “Better results through Knowledge” pode traduzir-se por “os melhores resultados provenientes de um vasto conhecimento adquirido”. O nosso centro de excelência (CoE) acumula os conhecimentos adquiridos nas últimas décadas que permitem a criação de novos produtos e novas tendências de mercado. Esta vasta experiência é partilhada com todo o grupo Den Braven e com todos os nossos clientes. Esta partilha permite o desenvolvimento de relações mais eficientes e facilita a obtenção de melhores resultados, explicando assim o verdadeiro significado do slogan “Better results through knowledge”. Visite o nosso website para descobrir como o nosso centro de excelência (CoE) pode colaborar consigo!



ZA 574

Spray Zinco Claro

Acabamento com cor idêntica ao metal galvanizado (claro).
Secagem Rápida.



ZA 574

Spray Zinco Claro

- Secagem rápida.
- Forte capacidade de aderência à generalidade dos metais.
- Admite pintura (repintura).
- Resistente a 200°C.
- Cor idêntica ao metal galvanizado.



Spray de Zinco Claro ZA 574

Spray de galvanização a frio, composto por uma mistura de alumínio e zinco, para protecção duradoura de superfícies metálicas contra as condições climatéricas e corrosão. Boa aderência ao ferro e metais não ferrosos. Ideal para re-galvanização e reparação de peças danificadas por soldadura, maquinação ou corte. Além das propriedades de protecção pode igualmente ser utilizado como pintura de acabamento capaz de repor a cor dos metais galvanizados.

Aplicações:

- Indústrias de fabrico/transformação de metais galvanizados
- Protecção e reparação de superfícies metálicas
- Protecção/Reparação de condutas de ar condicionado, ventilação, aquecimento, canalização e centrais eléctricas
- Protecção de estruturas metálicas, gradeamentos, portões, vigas de aço, portas e janelas metálicas, etc.



Visite o nosso site em www.denbraven.pt e obtenha mais informações sobre o ZA 574 Spray de Zinco Claro



Visite o nosso canal do Youtube

A Tectane® oferece um canal com vídeos de aplicações de produtos.

Use este QR code e aceda directamente aos vídeos da Tectane

