

Stuc-O-Seal

Cum comandați

Stuc o Seal este disponibil sub formă de cartușe de 280ml, ambalate câte 12 bucăți pe cutie. Culoare: alb. Pentru a comanda produsul dorit, vă rugăm să consultați tabelul de mai jos:

Cartuș de 280ml

Denumire produs	Cod articol	Cod EAN
STUC-O-SEAL IZOLANT ROSTURI TENCUIALĂ ALB 280ML DB DIY	12005946	8711595183208



Vizitați canalul YouTube al DenBraven

Den Braven vă oferă o varietate largă de prezentări video pe pagina www.denbraven.ro și YouTube. Scanați Codul QR de mai jos pentru a viziona prezentarea produsului Stuc o Seal:



www.denbraven.ro



Centrul de Excelență

Importator și distribuitor:

Den Braven România

Str. Răsăritului (DN7) nr. 51, Buftea 70000, Ilfov, România
T +40 (372) 833 300; F +40 (372) 833 301
info@denbraven.ro; www.denbraven.ro

Den Braven Siliconi

Str. Feredeului nr. 12A, Chișinău, Republica Moldova
T +373 (22) 429 750; F +373 (22) 271 152
info@denbraven.md; www.denbraven.md

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE



Den Braven



Stuc-O-Seal

Izolant pentru rosturi în tencuială

STRUCTURĂ GRANULARĂ

Ușor de FINISAT

VOPSIBIL după întărire

www.denbraven.ro

Stuc-O-Seal

Izolant pentru rosturi și crăpături la tencuiala decorativă



Aditivi Unici pentru Compatibilitate

- Structură granulară
- Ușor de aplicat
- Ușor de finisat cu o pensulă uscată
- Aderență excelentă chiar și pe suprafețe ușor umede
- Vopsibil cu vopsele sintetice și pe bază de apă
- Nu este coroziv pentru metale



Stuc-O-Seal

Descrierea produsului

Stuc o Seal este un izolant acrilic de calitate specială, cu structură granulară, dezvoltat special pentru umplerea și etanșarea crăpăturilor, îmbinărilor și rosturilor din tencuială decorativă, tencuială, BCA, beton, stuc, gips-carton și gips. Structura granulară a produsului realizează o suprafață uniformă, ușor de finisat. După întărire, produsul devine un izolant plasto-elastic rezistent.

Aplicații

Stuc-O-Seal este recomandat pentru aplicații la interior și exterior (aplicarea în exterior este posibilă numai în condiții meteo fără precipitații cel puțin 5 ore de la aplicare). Aderă perfect fără amorsă pe majoritatea suprafețelor, chiar pe cele ușor umede. Substraturile foarte poroase (ex. gips, BCA, calcar), trebuie să fie acoperite cu amorsă, în raport 1 parte Stuc-O-Seal și 2 părți apă. Se recomandă realizarea unor teste de aderență anterior aplicării. Finisați și neteziți cu apă. Permite acoperirea cu vopsele pe bază de apă și sintetice. Acoperirea cu vopsea densă pe bază de apă poate cauza apariția crăpăturilor. Se recomandă testarea compatibilității cu vopseaua anterior aplicării. Aproape inodor. Nu este coroziv pentru metale. Nu este recomandat pentru aplicare pe suprafețe supuse acțiunii continue a apei, pentru suprafețe din polietilenă (PE), polipropilenă (PP), policarbonat (PC), polimetacrilat de metil (plăci acrilice PMMA).



Stuc-O-Seal

Date Tehnice

Baza: dispersie acrilică

Temperatura de aplicare (ambiental și substrat): +5°C ÷ +40°C

Temp de formare a crustei (23°C/55% UR): 5 min

Rezistența la temperatură după întărire: -20°C ÷ +75°C

Vizitați website-ul nostru pentru a descărca specificațiile tehnice complete ale produsului.

Certificări

 1213
13 Pentru caracteristicile esențiale ale produsului a se consulta DOP la adresa www.denbraven.ro
DOP nr. 11001141-1001
EN 15651-1 EN 15651-1: F-EXT-INT CLASS 7,5P



Aditivi Unici
pentru
Compatibilitate

Avem experiență de peste 40 de ani în ceea ce privește compatibilitatea dintre vopsele, straturile de acoperire și etanșanți. Colaborăm îndeaproape cu furnizorii de materii prime și cu producătorii de vopsele. Am dezvoltat aditivi unici pe care îi utilizăm la produsele noastre vârf-de-gamă. Doar aceste produse speciale poartă logo-ul UCA.

