

# Silicone Neutro Plus

## Cores disponíveis

Branco	Champagne
Cinza Tr	Castanho Ral 8014
Preto	Cinza Ral 7011
Transparente	Cinza Antracite Ral 7016
Bege Ral 1015 (*)	Cinza Alumínio
Bordeaux Ral 3005 (*)	Cinza Ral 7004
Azul Ral 5010 (*)	Verde Ral 6005
Bronze Ral 8019 (*)	Verde Ral 6200
Castanho Claro Ral 8007	

## Embalagem

Cartuchos de 300 ml  
Caixas de 25 unidades.  
(\*) Caixas de 12 unidades.

## Preparação da Superfície e Acabamento

Consultar a ficha técnica e ficha de segurança antes de iniciar a aplicação. As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas, isentas de partículas friáveis e em bom estado de conservação. São sempre recomendados testes prévios de compatibilidade e aderência. Limpar cuidadosamente as superfícies com Zwaluw PU-Cleaner (FT 7.82).

Silicone Neutro Plus possui uma boa aderência à generalidade das superfícies. No entanto, em algumas aplicações, pode ser necessária a utilização de primário. Aplicar com pistola profissional (FT 7.01). Alisar o produto ainda fresco com Zwaluw Finisher (FT 7.83), antes do início de formação de pele, para assegurar o contacto pleno com os lados da junta.



# Den Braven



## Centro de Excelência

Better results through Knowledge

O slogan Den Braven "Better results through Knowledge" pode traduzir-se por "os melhores resultados provenientes de um vasto conhecimento adquirido". O nosso centro de excelência ( CoE) acumula os conhecimentos adquiridos nas últimas décadas que permitem a criação de novos produtos e novas tendências de mercado. Esta vasta experiência é partilhada com todo o grupo Den Braven e com todos os nossos clientes. Esta partilha permite o desenvolvimento de relações mais eficientes e facilita a obtenção de melhores resultados, explicando assim o verdadeiro significado do slogan "Better results through knowledge". Visite o nosso website para descobrir como o nosso centro de excelência (CoE) pode colaborar consigo!



# Den Braven



## Silicone Neutro PLUS

Excelente aderência  
Resistente a fungos

denbraven.pt

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

# Silicone Neutro PLUS

Excelente aderência  
Resistente a fungos

- Silicone neutro, versátil.
- Selagem em sistemas envidraçados.
- Excelente aderência sem primário.
- Excelente resistência aos raios UV, água e condições climáticas.
- Selagem de caixilhos de alumínio, madeira e PVC.



## Silicone Neutro Plus

### Descrição

SILICONE Neutro Plus é um silicone neutro, versátil, monocomponente de base oxime. Para selagem de juntas em vidro, caixilharia de alumínio, madeira PVC e na construção em geral. Não admite pintura. Boa resistência aos raios UV. Resistente a fungos. O produto cura pela humidade atmosférica, formando uma vedação flexível e duradoura.

### Aplicações

Em geral, pode ser usado sem primário em selagem de uniões de vidros, superfícies vidradas, alumínio e outros metais, plásticos isentos de plastificantes, poliéster, maior parte de superfícies em uPVC, madeira pintada, betão e alvenaria.

### Certificados

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM

EN 15651-2: G-CC 25LM

EN 15651-3: S XS2

EN 1026: Air loss (till 1050 Pa and 0,018m<sup>3</sup>/h @ 650 Pa)



## Silicone Neutro Plus

### Dados Técnicos

Densidade	1,02 g/ml
Shore-A Dureza	16°
Alongamento à rutura	500%
Resistência à tração	1,22 Mpa
Formação de pele	8 minutes
Velocidade de cura	2 mm/day
Permeabilidade	an = 0,018 m <sup>3</sup> /h
Teste de Permeabilidade	até 1050 Pa

Visite o nosso site em [www.denbraven.pt](http://www.denbraven.pt) e obtenha mais informações sobre o Silicone Neutro Plus



### Visite o nosso canal do Youtube

A Den Braven oferece um canal com vídeos de aplicações de produtos. Use este QR code e aceda diretamente ao vídeo do Silicone Neutro Plus

