

Selante Acrílico Areado Stuc-O-Seal

Cor	Cartuchos (Conteúdo)	Caixas
Branco	300ml	25 unidades

Preparação da Superfície e Acabamento

Consultar a ficha técnica e ficha de segurança antes de iniciar a aplicação. As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas, isentas de partículas friáveis e em bom estado de conservação. São sempre recomendados testes prévios de compatibilidade e aderência. Limpar cuidadosamente as superfícies com Zwaluw PU-Cleaner

Stuc-O-Seal possui boa aderência à generalidade das superfícies. No entanto, em algumas aplicações, pode ser necessária a utilização de primário. Aplicar com pistola profissional. Alisar o produto ainda fresco com Zwaluw Finisher, antes do início de formação de pele, para assegurar o contacto pleno com os lados da junta.



Den Braven



Centro de Excelência

Better results through Knowledge

O slogan Den Braven "Better results through Knowledge" pode traduzir-se por "os melhores resultados provenientes de um vasto conhecimento adquirido". O nosso centro de excelência (CoE) acumula os conhecimentos adquiridos nas últimas décadas que permitem a criação de novos produtos e novas tendências de mercado. Esta vasta experiência é partilhada com todo o grupo Den Braven e com todos os nossos clientes. Esta partilha permite o desenvolvimento de relações mais eficientes e facilita a obtenção de melhores resultados, explicando assim o verdadeiro significado do slogan "Better results through knowledge". Visite o nosso website para descobrir como o nosso centro de excelência (CoE) pode colaborar consigo!

denbraven.pt



Den Braven



Selante Acrílico Areado Stuc-O-Seal®

Preenchimento de fendas e fissuras com acabamento areado.

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Selante Acrílico Areado Stuc-O-Seal®

Preenchimento de fendas e
fissuras com acabamento areado.



- Acabamento areado.
- Branco puro.
- Pode ser aplicado em qualquer forma, com pincel seco.
- Pintável com tintas de base aquosa e sintéticas.
- Excelente aderência mesmo em superfícies com humidade.
- Praticamente inodoro.
- Fácil de aplicar e limpar.
- Não corrosivo para metais.

Selante Acrílico Areado Stuc-O-Seal®

Descrição

Selante monocomponente, plasto-elástico, à base de emulsão acrílica, com acabamento areado. Praticamente inodoro, não é corrosivo para metais. Possui boa aderência à generalidade dos materiais de construção, tais como betão, alvenaria, madeira pintada, alumínio anodizado e uPVC.

Aplicações

Selagem de juntas ou reparação de fissuras em superfícies com acabamento areado/ rugoso. Indicado para aplicações em interiores. Pode ser aplicado em exteriores desde que em locais secos, bem ventilados e abrigados da chuva durante as 5 horas seguintes à sua aplicação.



Selante Acrílico Areado Stuc-O-Seal®

Certificações

EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P

Dados Técnicos

Densidade	1,90 g/ml
Shore-A dureza	28°
Alogamento à rutura	70%
Formação de pele	5 minutos

Visite o nosso site em www.denbraven.pt e obtenha mais informações sobre o Selante Acrílico Areado Stuc-O-Seal®



Visite o nosso canal do Youtube

A Den Braven oferece um canal com vídeos de aplicações de produtos. Use este QR code e aceda diretamente ao vídeo do Selante Acrílico Areado Stuc-O-Seal®

