LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

DoP _ [D] _ 001_No 55001006-2003

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
   ZWALUW HYBRIFIX® 302

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
   Chargennummer: siehe Verpackung des Produkte

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
   Fugendichtstoffe für Fassadenelemente
   Dichtstoffe für Fugen Im Sanitärbereich
   EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
   EN 15651-3: S XS3

4. Name, eingetragene Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
   BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
   System 3
   System 3 für das Brandverhalten

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
   Die notifizierte Stelle SKZ – TeConA GmbH (1213) hat die Typprüfung hinsichtlich EN 15651-1 / EN 15651-3 sowie des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes festgestellt: Prüfbericht.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: nicht relevant

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.com
www.bostik.com | www.denbraven.com

9. Erklärte Leistung

Konditionierung:	Verfahren B (nach ISO 8340)
Trägermaterial:	Mörtel M1 (mit Primer P05)
	Glas (ohne Primer)
	Anodisiertes Aluminium (ohne Primer)

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Wesentliche Merkmale	**Klasse E**	**EN 15651-1:2012**
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	**NPD (*)**	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	**≤ 3 mm**	
Volumenverlust	**≤ 10 %**	
Haft- / Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	**NF**	
Zugverhalten (Sekantenmodul) für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	**NR**	
Zugverhalten unten Vorspannung für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	**NF**	
Dauerhaftigkeit	**Bestanden**	

Trägermaterial: Glas (ohne Primer)
Anodisiertes Aluminium (ohne Primer)

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Wesentliche Merkmale	**Klasse E**	**EN 15651-3:2012**
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	**NPD (*)**	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	**≤ 3 mm**	
Volumenverlust	**≤ 20 %**	
Haft- / Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	**NF**	
Mikrobiologisches Wachstum	**3**	
Dauerhaftigkeit	**Bestanden**	

(*) Siehe Sicherheitsdatenblatt
NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgelegt
NF: No Failure / Kein Versagen
NR: Not required / Nicht erforderlich

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Vincent Imbos
Managing Director
Oosterhout, 05/2014